

NPCAP™-PXA 系列

表面
安装超低
ESR

耐清洗

RoHS指令
适应品

- 采用导电性高分子电解质, 实现超低 ESR 化。
- 优良的干扰吸收特性, 对应电子设备的数字化、高频化。
- 保证 105℃ 2,000 小时, 优良的 ESR 特性、高纹波电流。
- 额定电压范围: 2.5V ~ 25V、静电容量范围: 3.3 ~ 1,500 μ F。
- 产品尺寸: $\phi 4 \times 5.2L \sim \phi 10 \times 12.2L$
- 高回流耐热性。



◆规格表


项 目	性 能
工作温度范围	-55~+105℃
额定电压范围	2.5~25V _{dc}
静电容量容许差	±20%(M) (20℃、120Hz)
浪涌电压	额定电压(V)×1.15 (额定电压2.5~20V _{dc} 、25V _{dc}) / 额定电压×1.00 (额定电压23V _{dc}) (105℃)
漏电流 ※	≤标准品一览表的值 (20℃、2分値)
损失角正切值 (tan δ)	≤0.12 (20℃、120Hz)
温度特性 (阻抗比)	Z(-25℃) / Z(+20℃) ≤ 1.15 Z(-55℃) / Z(+20℃) ≤ 1.25 (100kHz)
耐久性	在105℃的环境中, 连续加载额定电压2,000小时(F45:1,000小时)后、待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤初始值的±20% 损失角正切值 ≤初始规格值的150% ESR ≤初始规格值的150% 漏电流 ≤初始规格值
耐湿负荷特性	在60℃90~95%RH环境中, 连续加载额定电压1,000小时(F45:500小时)后、待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤初始值的±20% 损失角正切值 ≤初始规格值的150% ESR ≤初始规格值的150% 漏电流 ≤初始规格值
浪涌电压特性	在105℃环境中, 按照充电30秒、放电5分30秒连续加载浪涌电压1,000次(Rc=1kΩ)后, 待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≤初始值的±20% 损失角正切值 ≤初始规格值的150% ESR ≤初始规格值的150% 漏电流 ≤初始规格值
焊接耐热性	按照焊接推荐条件焊接后, 进行耐久性 or 耐湿负荷特性试验, 必须满足各规格。
保证故障率	≤0.5% / 1000小时 (105℃、可靠性标准60%)

※ 当产生疑问的时候, 用以下电压处理后测定。

电压处理: 105℃下, 连续加载 120 分钟的电压。加载电压为额定电压。

◆尺寸图 [mm]

●端子代码: A


(注) F45 为 L±0.1/0.2
HC0 及 JC0 为 L±0.5

尺寸代码	φD	L	A	B	C	W	P
D55	4	5.2	4.3	4.3	5.1	0.5~0.8	1.0
E60	5	5.7	5.3	5.3	5.9	0.5~0.8	1.4
F45	6.3	4.4	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
F55	6.3	5.2	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
F60	6.3	5.7	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
H70	8	6.7	8.3	8.3	9.0	0.7~1.1	3.1
HC0	8	12.0	8.3	8.3	9.0	0.7~1.1	3.1
J80	10	7.7	10.3	10.3	11.0	0.7~1.1	4.5
JC0	10	12.2	10.3	10.3	11.0	0.7~1.1	4.5

◆标示

标示例 16V39 μ F

◆产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法(导电性高分子)」。

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 代码	漏电流 (μA _{max} / 2分値)	ESR (mΩ _{max} / 20℃、 100k~300kHz)	额定纹波电流 (mA _{rms} / 105℃, 100kHz)	产品型号
2.5	220	F55	110	25	2,500	APXA2R5ARA221MF55G
	220	F60	110	25	2,500	APXA2R5ARA221MF60G
	560	H70	280	23	3,100	APXA2R5ARA561MH70G
	680	HC0	340	12	4,770	APXA2R5ARA681MHC0G
	1,000	J80	500	19	4,240	APXA2R5ARA102MJ80G
	1,500	JC0	750	10	5,500	APXA2R5ARA152MJC0G
4	33	D55	66	200	740	APXA4R0ARA330MD55G
	100	F55	80	26	2,450	APXA4R0ARA101MF55G
	100	F60	80	26	2,450	APXA4R0ARA101MF60G
	120	F45	240	38	1,710	APXA4R0ARA121MF45G
	150	E60	120	30	1,490	APXA4R0ARA151ME60G
	150	F55	120	26	2,450	APXA4R0ARA151MF55G
	150	F60	120	26	2,450	APXA4R0ARA151MF60G
	220	H70	176	25	3,020	APXA4R0ARA221MH70G
	330	H70	264	25	3,020	APXA4R0ARA331MH70G
	470	J80	376	20	4,130	APXA4R0ARA471MJ80G
	560	HC0	448	12	4,770	APXA4R0ARA561MHC0G
	680	J80	544	20	4,130	APXA4R0ARA681MJ80G
6.3	820	JC0	656	10	5,500	APXA4R0ARA821MJC0G
	1,200	JC0	960	10	5,500	APXA4R0ARA122MJC0G
	22	D55	69	200	740	APXA6R3ARA220MD55G
	47	E60	59	35	1,380	APXA6R3ARA470ME60G
	68	F60	86	27	2,400	APXA6R3ARA680MF60G
	82	F45	267	40	1,670	APXA6R3ARA820MF45G
	82	F55	103	27	2,400	APXA6R3ARA820MF55G
	82	F60	103	27	2,400	APXA6R3ARA820MF60G
	100	E60	126	35	1,380	APXA6R3ARA101ME60G
	100	F45	315	40	1,670	APXA6R3ARA101MF45G
	100	F55	126	27	2,400	APXA6R3ARA101MF55G
	100	F60	126	27	2,400	APXA6R3ARA101MF60G
10	120	F60	151	27	2,400	APXA6R3ARA121MF60G
	150	H70	189	25	3,020	APXA6R3ARA151MH70G
	220	H70	277	25	3,020	APXA6R3ARA221MH70G
	330	J80	416	20	4,130	APXA6R3ARA331MJ80G
	390	HC0	491	12	4,770	APXA6R3ARA391MHC0G
	470	HC0	592	12	4,770	APXA6R3ARA471MHC0G
	470	J80	592	20	4,130	APXA6R3ARA471MJ80G
	680	JC0	857	10	5,500	APXA6R3ARA681MJC0G
	820	JC0	1,033	10	5,500	APXA6R3ARA821MJC0G
16	4.7	D55	24	240	670	APXA100ARA4R7MD55G
	6.8	D55	34	240	670	APXA100ARA6R8MD55G
	10	D55	50	220	700	APXA100ARA100MD55G
	15	D55	75	200	740	APXA100ARA150MD55G
	33	E60	66	40	1,270	APXA100ARA330ME60G
	47	E60	94	40	1,270	APXA100ARA470ME60G
	47	F45	235	41	1,560	APXA100ARA470MF45G
	47	F60	94	31	2,250	APXA100ARA470MF60G
	56	F55	112	31	2,250	APXA100ARA560MF55G
	56	F60	112	31	2,250	APXA100ARA560MF60G
	120	H70	240	27	2,800	APXA100ARA121MH70G
	150	H70	300	27	2,800	APXA100ARA151MH70G
20	270	HC0	540	14	4,420	APXA100ARA271MHC0G
	270	J80	540	24	3,770	APXA100ARA271MJ80G
	330	HC0	660	14	4,420	APXA100ARA331MHC0G
	330	J80	660	24	3,770	APXA100ARA331MJ80G
	470	JC0	940	12	5,300	APXA100ARA471MJC0G
	560	JC0	1,120	12	5,300	APXA100ARA561MJC0G
	3.3	D55	26	260	660	APXA160ARA3R3MD55G
	22	E60	70	45	1,210	APXA160ARA220ME60G
	22	F45	176	45	1,490	APXA160ARA220MF45G
	33	F60	106	37	2,050	APXA160ARA330MF60G
	39	F55	125	37	2,050	APXA160ARA390MF55G
	39	F60	125	37	2,050	APXA160ARA390MF60G
25	82	H70	262	30	2,700	APXA160ARA820MH70G
	150	J80	480	26	3,430	APXA160ARA151MJ80G
	180	HC0	576	16	4,360	APXA160ARA181MHC0G
	180	J80	576	26	3,430	APXA160ARA181MJ80G
	220	JC0	704	14	5,050	APXA160ARA221MJC0G
	330	JC0	1,056	14	5,050	APXA160ARA331MJC0G
	15	F45	150	57	1,300	APXA200ARA150MF45G
	22	F55	88	50	1,650	APXA200ARA220MF55G
	22	F60	88	50	1,650	APXA200ARA220MF60G
	39	H70	156	45	2,000	APXA200ARA390MH70G
	47	H70	188	45	2,000	APXA200ARA470MH70G
	82	J80	328	40	2,500	APXA200ARA820MJ80G
23	150	JC0	600	20	4,320	APXA200ARA151MJC0G
	15	F45	172	57	1,300	APXA230ARA150MF45G
	10	F60	125	65	1,500	APXA250ARA100MF60G
25	22	H70	275	50	1,800	APXA250ARA220MH70G
	39	J80	488	45	2,100	APXA250ARA390MJ80G